

TOILETSYSTEMEN

Dometic vuilwaternetanks en toebehoren



Reken op ons.

Auerhaan Lelystad is een bedrijf met een zeer lange historie; opgericht in 1885, is het bedrijf een bekende en betrouwbare toeleverancier van producten voor de carrosseriebouw, busbouw, machinebouw, scheepsbouw en jachtbouw. Vele vertegenwoordigingen van gerenommeerde fabrikanten in Europa en daarbuiten maken het productassortiment van Auerhaan tot een zeer breed programma. Het mag u dan ook duidelijk zijn dat de informatie die wij u geven via deze website nooit compleet kan zijn.




VUILWATERTANKS VOOR SCHEEPSTOILETTEN

Dometic is al tientallen jaren een toonaangevende leverancier voor de OE-markt van vuilwatersystemen. Kennis en ervaring opgedaan in talrijke OEM-projecten vormen de basis voor onze succesvolle retrofitoplossingen. Dometic vuilwatertanks zijn speciaal ontwikkeld voor de Europese markt en voldoen volledig aan de ISO 8099 normen. Ze zijn duurzaam, geurdicht, eenvoudig te installeren en te bedienen.

DOMETIC DHT42L / DHT61L / DHT88L / DHT110L / DHT137L

Vuilwatertanks voor maritieme toiletten
Leverbaar in vijf uitvoeringen: 42, 61, 88,
110 en 137 liter

DHT42L / Art.nr. 9107100001
DHT61L / Art.nr. 9107100002
DHT88L / Art.nr. 9107100003
DHT110L / Art.nr. 9107100004
DHT137L / Art.nr. 9107100005



Voor-
gemonteerd
en getest



HTS Holding Tank Systems

Odor-free, premium-quality performance

Boatowners can now realize the benefits of a user-friendly, properly-sized holding tank in virtually any Type III MSD system with this wide selection of Dometic holding tank systems. Both HTS-T and Basic series use top-mounted fittings and diptube discharge plumbing to prevent potential leaks. Multiple discharge outlets eliminate need for complex plumbing and extra discharge line connections.

HTS-T and Basic Series Holding Tank Systems


- HTS-T models include T series discharge pump
- Corrosion-proof, leak-proof, odor-proof – high-density polyethylene tank construction
- “Diptube-style” discharge fittings for thorough, leak-proof pump-out
- All components pre-plumbed, pre-tested
- Easy to install – no solvent-bond connection required
- ISO/USCG compliant tanks



10 HTS-T

Height: 13.25 in./635 mm
Width: 19.5 in./495 mm
Length: 23.375 in./594 mm


Item: 322721012 – 12V
Item: 322721024 – 24V



28 HTS-T

Height: 19.5 in./495 mm
Width: 19 in./483 mm
Length: 30 in./762 mm


Item: 322012812 – 12V
Item: 322012824 – 24V



40 HTS-T

Height: 20 in./508 mm
Width: 21 in./533 mm
Length: 35 in./889 mm

Item: 322014012 – 12V
Item: 322014024 – 24V



HTS-T Series Holding Tank System Technical Specifications

MODEL	CAPACITY (GAL./LITERS)	EMPTY WEIGHT (LBS./KG)	MAX. WEIGHT (LBS./KG)	OUTLETS (QTY)	VENT FILTER
10 HTS-T	10 / 38	18 / 8.2	98 / 40.9	2	–
28 HTS-T	28 / 106	40 / 18	260 / 118	2	Included
40 HTS-T	40 / 151	44 / 20	364 / 165	2	Included

Dimensions include height of fittings and accessories

All HTS-T models shown here include SeaLand T-series discharge pump, DTM04 four-level tank monitor system, and TankSaver relief valve. Available in 12 V and 24 V DC systems. Specifications subject to change without notice.

HTS-T Series System Requirements

		DISCHARGE PUMP*	DTM04 TANK MONITOR
ELECTRICAL	Power draw (avg.)	6 amps/12 V DC 3 amps/24 V DC	0.15 amp/12 V DC 0.09 amp/24 V DC
	Circuit breaker/fuse	10 amps/12 V DC 5 amps/24 V DC	1 amp/12 V DC 1 amp/24 V DC
INLET PLUMBING	ID	1.5 in./38 mm sanitation hose or PVC pipe	

DISCHARGE PLUMBING	ID	1.5 in./38 mm sanitation hose or PVC pipe
	Horizontal run	30 ft./9.1 m max. to discharge fitting
	Vertical run	6 ft./1.8 m max. to discharge fitting
VENT HOSE	ID	5/8 in./16 mm sanitation hose

* Requires separate circuit breaker or fuse. Specifications subject to change without notice.

ACCESSOIRES VOOR VUILWATERTANKSYSTEMEN



TANKSAVER®

Veiligheidsklep vuilwatertank

- Materiaal: Rubber, PE
- Afmetingen: Ø 76 mm, 1½" ventilatie

Art.nr. 9108554455



DTK DIPTUBE KIT

Verwijdert uitwerpselen via de bovenzijde van de tank - voorkomt dat stilstaande uitwerpselen zich ophopen in de vuilwaterleiding aan de onderzijde van de tank.

- Voorkomt verstopping; reduceert hoeveelheid afvalwater
- Geschikt voor tanks tot 762 mm hoog
- Eenvoudig te monteren

Art.nr. 9108558205

Accessoire / 90° elleboog / Art.nr. 9108558704



DOMETIC DVF

Ventilatiefilter vuilwatertank
Absorbeert geuren van de vuilwatertank. Zorgt voor een zuivere, aangename lucht

- Meest effectieve geuronderdrukking, absorbeert geuren uit de vuilwatertank gedurende het gehele vaarseizoen
- Gemakkelijk te monteren tussen de vuilwatertank en de ontluchting in de scheepswand
- Zeer eenvoudig te vervangen elk seizoen

Art.nr. 9108849515



DOMETIC DTM04

Vulstandindicator

Viervoudige tankindicatie met drie vlotterschakelaars en vierkleuren led-indicator

- Permanente vulstandindicator, display met vier led's
- Eenvoudige installatie, zelfde schroefdraad als voor het deksel
- Afstelling vlotterschakelaar op vereiste lengte mogelijk

DTM04 met ventilatie / Art.nr. 9108554495

DTM04 zonder ventilatie / Art.nr. 9108554496



DOMETIC DTM01C

Vulstandindicator

Enkelvoudige tankindicatie met een vlotterschakelaar en een rood waarschuwingslampje

- Eenvoudige en goedkope oplossing
- Activeert rood waarschuwingslampje als de vuilwatertank ca. ¾ vol is
- Eenvoudige installatie, zelfde schroefdraad als voor het deksel

Art.nr. 9107100009



DOMETIC DTM01P

Vulstandindicator

Enkelvoudige tankindicatie met een vlotterschakelaar en een rood waarschuwingslampje

- Eenvoudige montage in Dometic vuilwatertanks
- Activeert rood waarschuwingslampje als de vuilwatertank ca. ¾ vol is

Art.nr. 9108688891

POMPEN EN BEDIENINGSELEMENTEN VOOR BETROUWBAAR LEDIGEN VAN VUILWATERTANK



DOMETIC DTW12 / DTW24

Vuilwaterpomp voor het ledigen van de vuilwatertank, 12 of 24 volt DC

- Stille werking
- Duurzaam balgdesign
- Zelfaanzuigend
- Debiet: 1130 liter per uur

Dometic DTW12, 12 V / Art.nr. 9107100006
Dometic DTW24, 24 V / Art.nr. 9107100007



DOMETIC DTD01-12 / DTD01-24

Tankafvoermanagement
Voor gebruik in combinatie met de vulstandindicator DTM04

- Gemakkelijk en veilig ledigen van de vuilwatertank
- Handmatig ledigen op wateren zonder loosverbod
- Het per ongeluk ledigen in wateren met loosverbod kan niet
- Eenvoudiger afvoerbuissysteem door ontbreken van Y-kleppen

Dometic DTD01-12, 12 V / Art.nr. 9107100011
Dometic DTD01-24, 24 V / Art.nr. 9107100012

DOMETIC POWERPUMP

PowerPump drukwaterpompen van Dometic zijn zelfaanzuigend, beveiligd tegen drooglopen en bovendien energie-efficiënt en stil. Tot de leveringsomvang behoren een filter en drie 12,5 mm (1/2") slangaansluitingen.

Eenvoudige installatie

- Krachtig en tegelijkertijd stil en zuinig
- Zelfaanzuigend, kan worden gemonteerd boven de watertank
- Geen schade bij drooglopen
- Onderhoudsvrij membraandesign

PP127, 7 l/min, 12 V / Art.nr. 9600000455
PP1210, 10 l/min, 12 V / Art.nr. 9600000456
PP1217, 17 l/min, 12 V / Art.nr. 9600000457



Platinastraat 21
8211 AR Lelystad
Postbus 22
8200 AA Lelystad

T 0320 - 28 61 71 | lelystad@auerhaan.nl
F 0320 - 28 61 70 | www.auerhaan-lelystad.nl

Reken op ons.

